

采购清单

序号	物资名称	品牌	规格	单位	数量	单价	总价
1	吹风机	富世华 (Husqvarna)	型号：570BTS；二冲程背负式 1.排量：65.6cm ³ 2.功率:2.9kw 3.最大输出功率转速:8000rpm 4.标准喷嘴的最大气流速度:106m/s 5.标准喷嘴的气流量:22m ³ /min 6.净重:11.2kg 7.适用场景:积雪吹扫、清扫落叶、粉尘吹扫 8.产地:美国 9.需适配机油:富世华二冲程机油 10.需适配汽油:92号及以上汽油	台	10	4,996	49,960
2	自走式草坪机 (含集草袋)	本田 (发动机)	型号：HRJ216K3-TWHX; 1.发动机功率：1.8-2.3kW 2.转速：≥3000r/min 3.单缸四冲程风冷发动机 4.集草器容积：55—70L 5.割草高度：16—75mm 6.自走式驱动 7.重量：≤42kg 8.刀片制动时间：≤3s 9.高位进气系统 10.铝合金底盘 11.割草宽度 53cm 12.三档无级变速 13.圆刀盘甩刀	台	3	5,799	17,397
3	直杆打边机	本田 (发动机)	型号：GX35 1.发动机功率：0.8-1.2KW 2.转速：≥7500r/min 3.排量：38-50cc 4.燃油箱容积：0.6—0.7L 5.单缸四冲程风冷发动机 6.肩挂式 7.重量：≤9kg 8.润滑油容积：≥0.1L 9.起动方式：回弹式绳索起动 10.刀杆直径：≥27mm 11.配一字刀片	台	20	1,618	32,360

采购清单

序号	物资名称	品牌	规格	单位	数量	单价	总价
4	打药机	本田 (发动机)	型号: GX160; 1.体积尺寸 (LxWxH): 1150 (±10) x600 (±10) x830 (±10) mm 2.药桶容量: ≥120/160L 3.药桶材质: PE 4.药泵转速: ≥500-1000r/min 5.流量: 9.5—19L/min 6.工作压力: 21-45Kgf/cm ² 7.发动机马力: ≥5.5Ps 8.耗油率: ≤395G/kW.H 9.整机净重: ≤68kg 10.带收管器 11.配 50 米专用高压管, 一支高 压枪 12.前轮万向实心轮, 后轮充气真 空轮胎	台	3	3,330	9,990
5	绿篱机	富世华	型号: 522HD60S 1.整机质量: ≤5kg 2.最大修枝直径: ≥100mm 3.割幅: ≥600mm 4.常温启动性能: ≤6S 5.撕裂率: ≤1% 6.耳旁噪声 (高速空转工况): ≤94dB(A) 7.手感振动: ≤2.8m/s ² 8.发动机功率: ≥0.6kW 9.排量: ≥21cc 10.发动机达到国II排放标准 11.发动机额定净功率/转速: ≥0.6/7800kW/r/min 12.发动机最大净扭矩/转速: ≥0.62/6600Nm/r/min。	台	18	3,696	66,528

采购清单

序号	物资名称	品牌	规格	单位	数量	单价	总价
6	高枝油锯	三菱 (发动机)	型号: TU26 1.整机质量: $\leq 5\text{kg}$ 2.燃油消耗率: $\leq 600\text{g/kWh}$ 3.导板: ≥ 12 寸 4.总长: $\geq 3\text{m}$ 5.耳旁噪声(高速空转工况): $\leq 95\text{dB(A)}$ 6.手感振动: $\leq 5\text{m/s}^2$ 7.发动机功率: $\geq 1\text{kW}$ 8.排量: $\geq 25.4\text{cc}$ 9.发动机达到国II排放标准。 10.发动机额定净功率/转速: $\geq 0.95/8500\text{kW/r/min.}$ 11.发动机最大净扭矩/转速: $\geq 1.2/6500\text{Nm/r/min.}$	台	3	2,240	6,720
7	油锯	斯蒂尔	型号: MS251 1.常温启动性能 $\leq 6\text{s}$, 发动机最大功率 $\geq 2.2\text{kW}$, 锯切效率 $\geq 55\text{cm}^2/\text{s}$, 锯切燃油消耗率 $\leq 76\text{g/m}^2$ 2.在最低空载转速下稳定运转 5min 后进行翻转, 各位置停留时 间不少于 3S, 油锯不应熄火。 3.手感振动: $\leq 4.2\text{m/s}^2$, 耳旁噪音 $\leq 85\text{dB(A)}$, 主机比质量 $\leq 2.3\text{kg/KW}$, 重量 $\leq 4.9\text{kg}$ 4.发动机应具有分层扫气式发动 机: 符合国II排放标准, 节能环保。 5.化油器: 化油器的调整部件应 具有清晰持久的标志, 带有 H、 L 调速螺钉可进行化油器调节。 6.油箱: 燃油箱盖应有连接链。 各油箱盖均应有清晰的标志且 不能互换。燃油箱注油口直径应 $\geq 20\text{mm}$, 机油箱注油口直径应 $\geq 15\text{mm}$ 。注油口周围不应有妨碍 用漏斗加油的其他部件。 7.导板长度 18 寸	台	3	2,095	6,285

采购清单

序号	物资名称	品牌	规格	单位	数量	单价	总价
8	高枝绿篱机	三菱 (发动机)	型号: TU26 1.整机质量: $\leq 5.5\text{kg}$ 2.燃油消耗率: $\leq 600\text{g/kWh}$ 3.割幅: $\geq 450\text{mm} \times 270$ 度角度可调 4.总长: $\geq 2.5\text{m}$ 5.耳旁噪声(高速空转工况): $\leq 95\text{dB(A)}$ 6.手感振动: $\leq 5\text{m/s}^2$ 7.发动机功率: $\geq 1\text{kW}$ 8.排量: $\geq 25.4\text{cc}$ 9.发动机达到国II排放标准。 10.发动机额定净功率/转速: $\geq 0.95/8500\text{kW/r/min.}$ 11.发动机最大净扭矩/转速: $\geq 1.2/6500\text{Nm/r/min.}$	台	3	2,280	6,840
9	高枝剪	/	铝合金 6 米杆	把	10	217	2,170
合计					73	/	198,250
注: 以上机器设备均需提供整套配套零部件/工具							